



OLTEC Draw

Gamme de produits formulés sans huile régénérée

GAMME SANS CHLORE AVEC SOUFRE

OLTEC Draw S 46

Huile onctueuse avec additifs soufrés. Base minérale 46 cSt/40°C additivée anti-usure/EP. Découpage emboutissage des métaux ferreux.

OLTEC Draw 60 SNA

Huile onctueuse formulée sur base végétale 60 cSt/40°C additivée anti-usure/EP. Découpage emboutissage des métaux ferreux et non ferreux

OLTEC Draw S 50

Huile onctueuse avec additifs soufrés. Base minérale 66 cSt/40°C additivée anti-usure/EP. Découpage emboutissage des métaux ferreux.

OLTEC Draw 90 CF

Huile onctueuse avec additifs soufrés. Base végétale 90 cSt/40°C additivée anti-usure/EP. Découpage emboutissage des métaux ferreux.

OLTEC Draw HP 100

Huile onctueuse avec additifs soufrés. Base minérale 100 cSt/40°C additivée anti-usure/EP. Découpage emboutissage des métaux ferreux.

OLTEC Draw 210

Huile onctueuse avec additifs soufrés. Base minérale 210 cSt/40°C additivée anti-usure/EP. Découpage emboutissage des métaux ferreux.

GAMME SANS CHLORE NI SOUFRE

OLTEC Draw AL 28

Huile fortement onctueuse. Base minérale 28 cSt/40°C avec additifs onctueux. Découpage emboutissage aluminiums et cuivreux.

OLTEC Draw AL 127

Huile fortement onctueuse. Base minérale 127 cSt/40°C avec additifs onctueux. Découpage emboutissage aluminiums et cuivreux.

Une question,
une information...

Contactez votre responsable secteur :
commercial@greenfluid.fr

ou rendez vous sur notre site internet :
www.greenfluid.fr

OLTEC, les produits techniques destinés aux professionnels de l'industrie

Aéronautique, mécanique de précision, découpage emboutissage, agroalimentaire, plasturgie, imprimerie et papeterie

GREENFLUID - 9 rue de la briquetterie - BP 30104 80800 VILLERS BRETONNEUX - Tél. 03 22 22 11 00 - SIRET 790 966 493 000 21 - TVA FR 34 790 966 493



OLTEC Draw

Gamme de produits formulés sans huile régénérée

GAMME AVEC CHLORE ET SOUFRE

OLTEC Draw CL 2

Huile onctueuse fortement EP. Base minérale 30 cSt/40°C fortement additivée. Découpage emboutissage difficiles métaux ferreux.

OLTEC Draw CL 30

Huile onctueuse fortement EP. Base minérale 50 cSt/40°C fortement additivée. Découpage emboutissage difficiles métaux ferreux.

GAMME AVEC CHLORE SANS SOUFRE

OLTEC Draw V 031

Huile fortement EP, 31 cSt/40°C. Découpage emboutissage très difficiles acier, inox.

OLTEC Draw V 033

Huile fortement EP, 110 cSt/40°C. Découpage emboutissage très difficiles acier, inox.

OLTEC Draw V 036

Huile fortement EP, 550 cSt/40°C. Découpage emboutissage très difficiles acier, inox.

OLTEC Draw V 041

Huile fortement EP, 5400 cSt/40°C. Découpage emboutissage très difficiles acier, inox.

**Une question,
une information...**

Contactez votre responsable secteur :
commercial@greenfluid.fr

ou rendez vous sur notre site internet :
www.greenfluid.fr

OLTEC, les produits techniques destinés aux professionnels de l'industrie

Aéronautique, mécanique de précision, découpage emboutissage, agroalimentaire, plasturgie, imprimerie et papeterie

GREENFLUID – 9 rue de la briqueterie - BP 30104 80800 VILLERS BRETONNEUX - Tél. 03 22 22 10 00 - SIRET 790 966 493 000 21 – TVA FR 34 790 966 493